



type: ANFX-P120F-7B
 reduction ratio / Übersetzung: 3,7 / 5 / 9
 lubrication/Schmierung: lifetime grease/Lebensdauer-Fettschmierung
 weight / Masse: approx./ca. 2,4 kg

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten Observe protection notice accor. to ISO 16016	ÄNDERUNG / CHANGE						
	a	17180	Max	07.12.2017	Max	16.02.2018	
	Index / vers.	Änderung (Änderungsnummer) / revision (revision no.)		Geändert/changed	Datum / date	Geprüft / checked	Datum / date
	Bearbeitet / prep.	Max	12.04.2015	Oberflächen / surface DIN EN ISO 1302		Format / size	Maßstab / scale
	Geprüft / checked	CIDEON-Jobs	14.04.2015	Allgemeintoleranzen / general toler. DIN ISO 2768-mH *		A3	1 : 1
	Genehmigt / appr.	Wandersee	13.04.2015	Tolerierung / tolerancing DIN ISO 8015		* DIN ISO 2768 gilt nicht für Baugruppenmaße / DIN ISO 2768 does not apply for dimensions of assembly	
	(a) Name / name	Datum / date	Nichtbemaßte Werkstückkanten not dimens. workpiece edge DIN ISO 13715		Ersatz für / replac. of		
	Sumitomo Drive Technologies			Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH		Ursprungs-Nr. / origin no.	
	Cyclostraße 92, D-85229 Markt Indersdorf			Masse / mass		-	
	Benennung / description			ANFX-P120F-1-7B		Artikel-Nr. / Item no.	
					579849		