



type: ANFX-P120F-8E  
 reduction ratio / Übersetzung: 11 / 15 / 21 / 33 / 45 / 81  
 lubrication/Schmierung: lifetime grease/Lebensdauer-Fettschmierung  
 weight / Masse: approx./ca. 2,8 kg

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten Observe protection notice accor. to ISO 16016	ÄNDERUNG / CHANGE						
	a	17180	Max	08.02.2018	Berger	09.02.2018	
	Index / vers.	Änderung (Änderungsnummer) / revision (revision no.)		Geändert/changed	Datum / date	Geprüft / checked	Datum / date
	Bearbeitet / prep.	Max	14.12.2017	Oberflächen / surface DIN EN ISO 1302		Format / size	Maßstab / scale
	Geprüft / checked	Max	08.02.2018	Allgemeintoleranzen / general toler. DIN ISO 2768-mH *		A3	1 : 1
	Genehmigt / appr.	Wandersee	09.02.2018	Tolerierung / tolerancing DIN ISO 8015		* DIN ISO 2768 gilt nicht für Baugruppenmaße / DIN ISO 2768 does not apply for dimensions of assemblys	
		Name / name	Datum / date	Nichtbemaßte Werkstückkanten not dimens. workpiece edge DIN ISO 13715		Ersatz für / replac. of	
		Sumitomo Drive Technologies Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH Cyclostraße 92, D-85229 Markt Indersdorf		Masse / mass	-	Ursprungs-Nr. / origin no.	
		Benennung / description		ANFX-P120F-2-8E		Artikel-Gruppe / Item-group	
						Artikel-Nr. / Item no.	578948