



type: ANFX-P130N-M45G
 reduction ratio / Übersetzung: 3,7 / 5 / 9
 lubrication/Schmierung: lifetime grease/Lebensdauer-Fettschmierung
 weight / Masse: approx./ca. 7,5 kg

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten Observe protection notice accor. to ISO 16016	ÄNDERUNG / CHANGE						
	a	17181	Max	22.01.2018	Max	27.03.2018	
	Index / vers.	Änderung (Änderungsnummer) / revision (revision no.)		Geändert/changed	Datum / date	Geprüft / checked	Datum / date
	Bearbeitet / prep.	Max	22.01.2018	Oberflächen / surface DIN EN ISO 1302		Format / size	Maßstab / scale
	Geprüft / checked	CIDEON-Jobservice	28.02.2017	Allgemeintoleranzen / general toler. DIN ISO 2768-mH *		A3	1 : 1,4
	Genehmigt / appr.	Wandersee	22.01.2018	Tolerierung / tolerancing DIN ISO 8015		* DIN ISO 2768 gilt nicht für Baugruppenmaße / DIN ISO 2768 does not apply for dimensions of assemblies	
	(a) Name / name	Datum / date	Nichtbemaßte Werkstückkanten not dimens. workpiece edge DIN ISO 13715		Ersatz für / replac. of		
	Sumitomo Drive Technologies		Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH		Ursprungs-Nr. / origin no.		
	Cyclostraße 92, D-85229 Markt Indersdorf		Masse / mass		-		
	Benennung / description		ANFX-P130N-1-M45G		Artikel-Nr. / Item no.		581454