



type: ANFX-PK120W-0V  
 reduction ratio / Übersetzung: 6 / 8 / 11 / 15 / 27  
 lubrication/Schmierung: lifetime grease/Lebensdauerfett  
 weight / Masse: approx./ca. 5,1 kg

DIN EN ISO 4762 - M4  
 tightening torque/  
 Anzugsmoment 3,92Nm

locking cap /  
 Verschlusskappe

Index / vers.	Änderung (Änderungsnummer) / revision (revision no.)		Geändert/changed	Datum / date	Geprüft / checked	Datum / date
Bearbeitet / prep.	Max	09.03.2018	Oberflächen / surface	DIN EN ISO 1302	Format / size	Maßstab / scale
Geprüft / checked	For	12.03.2018	Allgemeintoleranzen / general toler.	DIN ISO 2768-mH *	A3	1 : 1,4
Genehmigt / appr.	Wandersee	12.03.2018	Tolerierung / tolerancing	DIN ISO 8015	* DIN ISO 2768 gilt nicht für Baugruppenmaße / DIN ISO 2768 does not apply for dimensions of assemblies	
Name / name		Datum / date	Ersatz für / replac. of			
Sumitomo Drive Technologies			Ursprungs-Nr. / origin no.			
Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH			Artikel-Gruppe / Item-group			
Cyclostraße 92, D-85229 Markt Indersdorf			Masse / mass			
Benennung / description			Artikel-Nr. / Item no.			
ANFX-PK120W-2-0V			582199			

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten  
 Observe protection notice accor. to ISO 16016

Nichtbemaßte Werkstückkanten  
 not dimens. workpiece edge  
 DIN ISO 13715