



type: ANFX-PK120W-7B  
 reduction ratio / Übersetzung: 23 / 33 / 45 / ... / 100  
 lubrication/Schmierung: lifetime grease/Lebensdauerfett  
 weight / Masse: approx./ca. 5,5 kg

ÄNDERUNG CHANGE	Index / vers.	Änderung (Änderungsnummer) / revision (revision no.)		Geändert/changed	Datum / date	Geprüft / checked	Datum / date
Bearbeitet / prep.	Max	11.07.2018	Oberflächen / surface DIN EN ISO 1302		Format / size	Maßstab / scale	
Geprüft / checked	Berger	11.07.2018	Allgemeintoleranzen / general toler. DIN ISO 2768-mH *		A3	1 : 1,4	
Genehmigt / appr.	Wandersee	11.07.2018	Tolerierung / tolerancing DIN ISO 8015		* DIN ISO 2768 gilt nicht für Baugruppenmaße / DIN ISO 2768 does not apply for dimensions of assemblies		
Name / name		Datum / date		Ersatz für / replac. of		Ursprungs-Nr. / origin no.	
Sumitomo Drive Technologies		Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH		Cyclostraße 92, D-85229 Markt Indersdorf		Artikel-Gruppe / item-group	
Benennung / description		Masse / mass		-		Artikel-Nr. / item no.	
ANFX-PK120W-3-7B						582486	

DIN EN ISO 4762 - M5  
tightening torque/  
Anzugsmoment 7,35Nm

locking cap /  
Verschlusskappe

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten  
 Observe protection notice accor. to ISO 16016