



locking cap/  
Verschlusskappe

DIN EN ISO 4762 - M6  
tightening torque/  
Anzugsmoment 8,83Nm

type: ANFX-PK130W-Z35G  
reduction ratio / Übersetzung: 6 / 8 / 11 / 15 / 27  
lubrication/Schmierung: lifetime grease/Lebensdauerfett  
weight / Masse: approx./ca. 12 kg

Index / vers.	Änderung (Änderungsnummer) / revision (revision no.)		Geändert/changed	Datum / date	Geprüft / checked	Datum / date
Bearbeitet / prep.	Max	06.10.2017	Oberflächen / surface DIN EN ISO 1302	Format / size	Maßstab / scale	
Geprüft / checked	Berger	06.10.2017	Allgemeintoleranzen / general toler. DIN ISO 2768-mH *	A3	1 : 1,8	
Genehmigt / appr.	Wandersee	06.10.2017	Tolerierung / tolerancing DIN ISO 8015	* DIN ISO 2768 gilt nicht für Baugruppenmaße / DIN ISO 2768 does not apply for dimensions of assemblies		
Name / name Datum / date			Ersatz für / replac. of			
Sumitomo Drive Technologies Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH Cyclostraße 92, D-85229 Markt Indersdorf			Ursprungs-Nr. / origin no.			
Benennung / description			Artikel-Gruppe / Item-group			
ANFX-PK130W-2-Z35G			Artikel-Nr. / Item no. 581860			

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten  
Observe protection notice accor. to ISO 16016