

**MOTORI TRIFASE AUTOFRENANTI CON FRENO DC
AD ALTA COPPIA FRENANTE E FRENATA RAPIDA**

Serie MAF - 6 Poli

230/400 V - 50 Hz



TIPO Type	POTENZA Power	VELOCITA' n	CORR.NOM. In - 400 V	REND. η	FATTORE DI POTENZA cosφ	C. NOM. Mn (Nm)	C.AVV. C.NOM. Ma/Mn	C.MAX. C.NOM. Mm/Mn	C. FREN. MAX Mf max (Nm)	CORR.AVV. CORR.NOM. Ia/In	MOMENTO D'INERZIA J (10-3Kg ^{m2})	PESO Weight P (Kg)
63 A6	0,09	860	0,67	44	0,55	1	2,3	2	5	2,1	0,88	5
63 B6	0,12	870	0,7	45	0,55	1	2,3	2	5	2,1	0,88	5,5
71 A6	0,18	880	0,7	53	0,7	2	2,3	2	16	2,6	2,02	7,4
71 B6	0,26	880	0,95	54	0,73	2,8	2,2	2,2	16	2,7	2,02	8
80 A6	0,37	910	1,25	58	0,77	3,9	1,7	1,8	20	3	2,97	9,5
80 B6	0,55	920	1,9	65	0,7	5,8	2,2	2,1	20	3,5	3,47	10,8
90S B6	0,75	900	2,1	63	0,8	7,8	1,8	1,8	20	3,5	4,77	13,7
90L B6	1,1	900	3	70	0,7	11,8	2,2	2,5	20	3,6	6,37	17
100 A6	1,5	930	4,1	72	0,74	15,1	1,8	2,3	40	3,8	9,65	19,5
100 B6	1,8	940	5,2	65	0,76	18,6	1,9	3	40	4,4	12,35	24,5
112 A6	2,2	910	5,5	71	0,8	23,2	1,9	2,2	60	4,2	19,15	28,3
112 B6	2,6	930	6,5	74	0,8	26,5	1,9	2,5	60	4,1	21,7	31,5
112 C6	3	920	6,8	77	0,82	30,4	1,9	2,2	60	5	23,67	41
132S A6	3	930	7,8	74	0,73	30,4	1,7	2,2	90	4	29,5	40,5
132L A6	4	950	9,7	79	0,76	40,7	1,5	2,2	90	4,8	35,5	46
132L B6	5,5	950	13,3	78	0,79	55,5	1,6	2,2	90	4,5	49,5	58