

MOTORI TRIFASE AUTOFRENANTI CON FRENO AC**AD ALTA COPPIA FRENANTE E FRENATA RAPIDA****Serie MAFAC - 4 Poli****230/400 V - 50 Hz**

TIPO Type	POTENZA Power	VELOCITA' n	CORR.NOM. In - 400 V	REND. η	FATTORE DI POTENZA cosφ	C. NOM. Mn (Nm)	C.AVV. C.NOM. Ma/Mn	C.MAX. C.NOM. Mm/Mn	C. FREN. MAX Mf max (Nm)	CORR.AVV. CORR.NOM. Ia/In	MOMENTO D'INERZIA J (10-3Kg ^{m2})	PESO Weight P (Kg)
56 A4	0,09	1300	0,35	50	0,76	0,6	1,8	2	5	2,5	0,14	4
63 A4	0,12	1360	0,5	55	0,66	0,9	1,6	1,5	5	2,4	0,22	5
63 B4	0,18	1330	0,65	57	0,7	1,3	2	1,9	5	3,3	0,27	6
63 C4	0,25	1300	0,8	59	0,74	1,75	1,8	1,6	5	2,8	0,34	6,5
71 A4	0,25	1350	0,95	58	0,68	1,85	2,6	2,1	16	3	0,7	8
71 B4	0,37	1360	1,2	64	0,7	2,6	2,2	2	16	3,2	0,82	8
71 C4	0,55	1400	1,6	68	0,66	3,4	3,2	2,5	16	4,3	0,95	9
80 A4	0,55	1400	1,6	69	0,72	3,75	2,1	2,2	20	3,7	1,58	11
80 B4	0,75	1410	2	71	0,76	5,1	2,4	2,2	20	4,3	2	13
80 C4	1,1	1420	2,6	75	0,7	6,4	2,5	2,5	20	4,4	2,41	14
90S A4	1,1	1390	2,8	75	0,76	7,55	2,5	2,5	20	4,4	2,5	17
90L A4	1,5	1410	3,7	79	0,74	10,15	2,8	2,6	20	4,6	3,13	18
90L B4	1,8	1400	4,3	80	0,76	12,3	3	2,5	20	4,8	3,73	20
100 A4	2,2	1420	5,3	81	0,74	14,8	2,2	3	40	4,7	4,6	25
100 B4	3	1410	6,7	82	0,79	20,3	2,7	3,2	40	5	5,58	28
112 A4	4	1440	9,4	82	0,75	26,55	2,1	2,6	60	6,9	13,3	38
132S A4	5,5	1440	12	83	0,8	36,5	2,1	3,2	90	6,3	22,4	56
132L A4	7,5	1440	15,4	86	0,82	49,75	2,5	3	90	7	29,25	66
132L B4	9,2	1440	17,3	87	0,88	61	3,2	3,7	90	7,8	37,25	70