

**MOTORI MONOFASE AD ALTA COPPIA DI AVVIAMENTO
CON DISGIUNTORE ELETTRONICO
Serie MMDE - 6 Poli
230 V - 50 Hz**



TIPO Type	POTENZA Power	VELOCITA' n	CORR.NOM. In - 230 V (A)	REND. η %	FATTORE DI POTENZA cosφ	C. NOM. Mn (Nm)	C.AVV. C.NOM. Ma/Mn	C.MAX. C.NOM. Mm/Mn	CORR.AVV. CORR.NOM. Ia/In	COND. C (μF)	COND. AVV. C (μf+20%)	MOMENTO D'INERZIA J (10-3Kg ^{m2})	PESO Weight P (Kg)
71 A6	0,15	920	1,4	58	0,8	1,52	1,9	1,4	2,2	6,3	16	1,24	8
80 A6	0,26	930	2,2	60	0,85	2,68	1,3	1,2	2,3	10	31,5	2	8,8
80 B6	0,37	940	3	65	0,82	3,7	1,9	1,6	2,9	16	50	2,47	10
90L A6	0,55	950	4,2	68	0,83	5,93	3	1,3	2,7	31,5	80	5,2	16,5
90L B6	0,75	950	5,1	70	0,79	7,46	3,4	1,6	3	40	100	5,85	18
100 A6	1,1	935	6,9	73	0,88	11,18	1,9	1,4	2,4	50	125	6,73	19
100 B6	1,5	890	8,8	75	0,98	15,7	2	1,4	2,9	50	156	9,43	22,5